



Техническая информация

SCOOT SPORT 2

Технология Electrosyntec – масло на основе синтетических эфиров для скутеров и мопедов с двухтактными двигателями

Описание

Технология Electrosyntec использует электростатические силы для связывания молекул с малым коэффициентом трения с металлическими поверхностями, высвобождая скрытые резервы мощности и обеспечивая постоянство рабочих характеристик.

SCOOT SPORT 2 – это малодымное масло для двухтактных двигателей, снижающее износ и обеспечивающее оптимальную мощность, одновременно предотвращая закоксовывание колец, образование нагара на свечах и детонацию.

Применение

SCOOT SPORT 2 совместимо со всеми видами топлива. Масло практически полностью сгорает и превосходит требования спецификаций JASO FC/FD.

Свойства

- Снижает трение и износ двигателя
- Обеспечивает оптимальную мощность двигателя, поддерживая ее долгое время
- Прекрасно защищает двигатель от закоксовывания компрессионных колец, образования нагара на свечах и преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси
- Обеспечивает очень низкую дымность выхлопа

Спецификации:

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C при 40°C	мм ² /с	11,26	IP71
	мм ² /с	78,4	
Индекс вязкости		134	IP 226
Класс вязкости SAE		15W-30	
Температура застывания	°C	-21	IP 15
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	86	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,868	IP 160